

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JEZDNIA, ODCINEK DROGI POWIATOWEJ PRZYDROŻE MAŁE (DŁUGOŚĆ OKOŁO 100,0 m)			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - min. frezowanie profilujące istn. naw. bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.5	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie istn. nawierzchni po frezowaniu profilującym poz.5	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
3 d.1	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąco- wyrównawcza) 100.0*5.0	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wyrównawczej poz.5	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm w-wa ścieralna AC11 S wg "WT 2 2014- część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne oraz "WT 2 2016- część II. Wykonanie warstw nawierzchniowych asfaltowych . Wymagania techniczne z lepiszczem asfalt 35/50. 100.0*5.0	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
2		POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
6 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 100.0*1.0*2	m ² m ²	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość 2 km Krotność = 4 100.0*1.0*2*0.1	m ³ m ³	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
8 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm (z wbudowaniem materiału pofrezowego) 100.0*(0.5+0.5)	m ² m ²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
9 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 100.0*(0.5+0.5)	m ² m ²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00